



VI SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE  
OCH HÄLSOSAMMARE VÄRLD

UTRUSTNING



# T7

## ÅKBAR KOMBISKURMASKIN

- Nyskurade golv är rena, torra och säkra att beträda efter bara sekunder med ec-H2O™- och FaST®-teknologin
- Tyst, ljudnivå på endast 67 dBA
- Lätt rengörbara Hygenic®-ren- och smutsvattentankar

# KOMBISKURMASKIN MED ÖVERLÄGSEN PRESTANDA, UTRUSTADE MED PRISBELÖNT EC-H2O™ ELLER FAST®-TEKNOLOGI



## SKAPA EN RENARE, SÄKRARE MILJÖ

Eliminera maskinrengöringsmedel och använd upp till 70% mindre vatten med ec-H2O-teknologin. Med FaST-teknologin, använd 90% mindre rengöringsmedel och upp till 70% mindre vatten.

## FÖRBÄTTRA MILJÖHÄLSAN I DIN ANLÄGGNING

Lättåtkomliga hygienska tankar för snabb rengöring - minskar mängden mögel och bakterier som kan växa i smutsiga tankar.

## RENGÖR TYST I LJUDKÄNSLIGA MILJÖER

Skura även de mest ljudkänsliga miljöerna med en ljudnivå på endast 67 dBA.

## UTFORMAD FÖR SÄKERHET

Minimera risken för halk- och fallskador och kontrollera Era försäkringskostnader. Med ec-H2O- eller FaST Foam-skurteknologi på din T7, är nyskurade golv rena, torra och säkra att beträda omedelbart.

## MINSKA OPERATÖRSTRÖTTIET OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN

Ergonomisk design gör rengöring med T7 mera bekväm för din personal.

## ÖKA SKUREFFEKTIVITETEN OCH KVALITETEN

Klar sikt och enkla kontroller innebär att operatörerna kan fokusera enbart på sin rengöringsmiljö.

INUTI

# T7



- A** Rengör trånga utrymmen och smala gångar med T7:s kompakta design och överlägsna manöverförmåga.
- B** Utbilda enkelt nya operatörer att använda de enkla, intuitiva kontrollerna.
- C** Minska miljöpåverkan med ec-H2O-eller FaST-teknologi.
- D** Ren- och smutsvattentankar enkla att rengöra. Exklusiva Hygenic®-tankar är fullständigt åtkomliga för rengöring.
- E** Anpassad för att uppfylla dina unika behov - välj discborstar / rondelhållare för jämna golv utan skräp eller cylinderborstar för uppsamling av lätt smuts.

- F** T7 :s tryckutjämnande, parabolformade sugskrapa lämnar inte kvar någon rengöringslösning, inte ens vid 180-graderssvängar.
- G** Avlägsna och byt ut borstar och sugblad snabbt. Dessutom, med det "problemfria" sugskrapssystemet, behövs inga verktyg för underhåll och sugskrapan är fabriksinställt med den optimala uppsugningsvinkeln.
- H** Minska risken för olyckor med automatisk broms- och parkeringsbromsfunktion.

## EXKLUSIVA TEKNOLOGIER

(rengöringsinnovationer som tillval)

Alla teknologier ökar  
rengöringskapaciteten upp  
till tre gånger.



ec-H2O™-teknologin omvandlar vatten elektriskt till en innovativ rengöringslösning som rengör effektivt, sparar pengar, förbättrar säkerheten och minskar miljöpåverkan jämfört med rengöringsmedel för dagligt bruk.



FaST® Foam-skurteknologi använder upp till 70% mindre vatten och 90% mindre kemikalier för att förbättra golvgreppet i enlighet med certifiering från NFSI, vilket bidrar till att minska risken för halk- och fallolyckor.

## MILJÖANSVAR



ec-H2O- och FaST-teknologin är NFSI (National Floor Safety Institute)-certifierade. NFSI-certificatet intygar att en produkt har godkänts i en testprocedur i 2 steg, som bevisar att golvprodukten bidrar till att minska risken för halk- och fallolyckor.



ec-H2O- och FaST-teknologin är registrerade av NSF International. NSF International är en oberoende, ej vinstdrivande organisation som säkerställer att sammansättning och märkning på dessa produkter uppfyller lämpliga regler för livsmedelssäkerhet.



Rengöringsmedlen Tennant FaST 365 och FaST 965 har belönats med den europeiska eco-märkningen. Detta bevisar att vår Tennant FaST-rengöringsmedel har minskat miljöpåverkan jämfört med standardrengöringsmedel



ec-H2O™-teknologin vann European Business Award 2009 för årets företagsinnovation, ett av de mest prestigefyllda företagspriserna. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) är ett oberoende prisprogram som har instiftats för att erkänna och främja utmärkt, bästa praxis och innovationstänkande inom det europeiska företagsverksamhetsområdet.



Spara Resurser



Minska mängden Rengöringsmedel



Öka säkerheten



Förbättra Luftkvaliteten



Minska Buller

## GENUINA TENNANT-RESERVDLAR, FÖRBRUKNINGARTIKLAR OCH SERVICE

### Tennants Serviceprogram

- Maximera säkerhet, produktivitet och drifttid
- Kontrollera och skydda din investering och sänk din totala ägandekostnad
- Dra fördel av över 200 fabriksutbildade servicetekniker över hela Europa

### Tennants Reservdelar & Förbrukningsartiklar

- Använd din maskin tryggt
- Dra fördel av problemfri användning i flera år

### Tennants Rengöringslösningar

- Uppnå hållbara rengöringsresultat varje gång
- Välj hållbara fördelar som gynnar ditt företag

## T7 MICRO RIDE-ON FLOOR SCRUBBER-DRYER

### SKURSYSTEM

	650 MM	800 MM
Produktivitet (per timme)		
Teoretiskt max		
Discsystem	4160 m <sup>2</sup> /h	5120 m <sup>2</sup> /h
Cylindersystem	—	5120 m <sup>2</sup> /h
Uppskattad praktisk* (konventionell)		
Discsystem	2750 m <sup>2</sup> /h	3500 m <sup>2</sup> /h
Cylindersystem	—	3500 m <sup>2</sup> /h
Uppskattad faktisk* (ec-H2O/FaST)		
Platta		
Cylinderformad		

### RENVATTENSYSTEM

	Fullständigt åtkomlig och rengöringsbar	Fullständigt åtkomlig och rengöringsbar
Renvattentank beskrivning	110 L	110 L
Kapacitet renvatten	110 L	110 L
Borstmotorer (2)		
Discsystem	0,45 Kw	0,45 Kw
Cylindersystem	0,5 Kw	0,5 Kw
Borstmotorhastighet		
Discsystem	225 rpm	225 rpm
Cylindersystem	1500 rpm	1500 rpm
Borst-/disctryck		
Discsystem	36,54 & 73 kg	36,54 & 73 kg
Cylindersystem	18,36 & 56 kg	18,36 & 56 kg

### SMUTSVATTENSYSTEM

	Fullständigt åtkomlig och rengöringsbar	Fullständigt åtkomlig och rengöringsbar
Renvattentank beskrivning	110 L	110 L
Smutsvattentank kapacitet	110 L	110 L
Sugmotor	0,45kW	0,45kW
Sugvattenlyft	1780 mm	1780 mm

### BATTERISYSTEM

	24 volt	24 volt
Systemspänning	24 volt	24 volt
Batteri amperetimmrar	240 Ah (C5)	240 Ah (C5)
Batteri drifttid**	upp till 4 timmar	upp till 4 timmar
Tillval batteripaket 300 Ah (C5)	upp till 5 timmar	upp till 5 timmar

### DRIVSYSTEM

	6,4 km/h	6,4 km/h
Transporthastighet framåt (variabel till)	6,4 km/h	6,4 km/h
Arbets hastighet framåt (variabel till)	5,8 km/h	5,8 km/h
Transporthastighet bakåt (variabel till)	4 km/h	4 km/h

### MASKINSPECIFIKATIONER

Produkt höjd	1270 mm	1270 mm
Produktlängd	1520 mm	1520 mm
Produktbredd (med sugskrapa)	910 mm	1000 mm
Produktvikt (med 255 Ah-batterier)	471 Kg	471 Kg
Ljudnivå*** (operatörens öra)		
Platta	67dBA	67dBA
Cylinderformad	67dBA	67dBA

### GARANTI

24 månader (eller 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller 1 000 driftstimmar) för arbete, beroende på vad som inträffar först, exklusive slitdelar.

\* Uppskattade täckningstal använder standarder för praktisk hastighet och tömnings-/påfyllningstid från handboken 2004 ISSA Cleaning Times.

\*\* Körtiderna är baserade på kontinuerlig skurning.

\*\*\* Ljudnivåer efter ISO 11201 i enlighet med rekommendation från American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA.

\*Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående notis.

## ATT SE ÄR ATT TRO

För en demonstration eller ytterligare information kontakta oss:

www.tennantcenter.se

