

# Tennant M20

*En helt ny rengöringsmetod med Tennant M20 tack vare FloorSmart™-systemet, en integrerad lösning där skurning och sopning kan ske i ett och samma moment. En kraftigt polypropylenborste med 30 cm diameter och förbättrat borstmönster har framtagits för optimal prestanda vid både skurning och sopning. M20 ger maximal produktivitet tack vare den stora sopbehållaren med högtömning och det variabla borsttrycket.*



## Egenskaper

- Hög varvtal hos borstarna, borsttryck och vakuum
- FaST (skurteknik med våtskum)
- ES (vattenåtervinning)
- Minnesförsedd, ergonomisk drift med ett knapptryck, framhjulsstyrning och servostyrning
- Skurhuvudets och sopborstens position kan ställas in
- Dubbla, motsatt roterande borstar
- Stor behållarkapacitet
- Utsvängbara luckor och självdiagnostik
- Sidoborste för skurning och sopning

## Fördelar

- Hög rengöringsnivå
- Upp till 30% högre produktivitet, upp till 30% kostnadsbesparing och 95% besparing på vatten och rengöringsmedel.
- Förlänger drifttiden och ökar produktiviteten
- För enkel, bekväm användning och utmärkt manövreringsförmåga
- Större rengörings räckvidd
- Rengöring i endast ett pass
- Högre produktivitet
- Förenklar underhåll och skötsel
- Maximal produktivitet

## Användningsområden

- Transport- och logistiksektorn
- Lager- och distributionslokaler
- Tillverknings- och produktionslokaler
- Flygfält
- Parkeringsplatser
- Kontraktsrengöring



Manöverpanel



Variabel hög tömning



Integrerat 4L FaST-PAK



Maskinen i drift



Maskinens mått		
Rengöringsbredd	cm	102
- med sidoskurborste	cm	137
- med sidosopborste	cm	142
Skrapbredd	cm	130
Längd	cm	241
Bredd		
- Ram	cm	127
- Bakre skrapa	cm	130
- Med sidoborste	cm	147
Höjd	cm	147
- med skyddstak	cm	212
Maskinens vikt (netto)	kg	1497
Skursystem		
Kapacitet yta – teoretisk (max)	m <sup>2</sup> /tim	13.158
Kapacitet yta – praktisk (max)	m <sup>2</sup> /tim	5980
Cylindriska huvudborstar		
- Varvtal borstar	rpm	480
- Huvudborstens nedtryck	kg	177
- Borstens längd x diameter	cm	102x30
Sidoborste		
- Varvtal borstar	rpm	150
- Diameter skurborste	cm	41
- Diameter sopborste	cm	53
Praktisk kapacitet renvattentank	L	212
Praktisk kapacitet smutsvattentank	L	276
Praktisk kapacitet återvinningstank	L	341
ES	ja/nej	ja
FaST	ja/nej	ja
Sopningsmetod		övre matning
Sopbehållarens kapacitet, volym	L	110
Sopbehållarens kapacitet, vikt	kg	177
Sopbehållarens tömningshöjd	cm	152
Ström		
Strömkälla		Diesel eller LPG
Total strömförbrukning	W	28.000 eller 41.000
Skyddsklass	I/II/III	III
Bulle nivå (DIN45635)	dB(A)	82
Framdrivning		
Transporthastighet	km/tim	13
Arbets hastighet	km/tim	6,5
Stigningsförmåga	%	14
Vändradie	cm	279

### Konfiguration

- Diesel FaST
- Diesel ES
- LPG FaST
- LPG ES

Ovan nämnda konfiguration omfattar som standard varningsljus, backningslarm, servostyrning, fram- och bakljus och vid FaST-modellen en förpackning FaST-PAK (4L).

### Tillbehör


- Borstar (sidoborste eller cylindrisk huvudborste)
- Rengöringsmedel

### Tillval

- Skyddstak
- Skrapskydd
- Handkursutrustning
- Sprutslang
- Fram- och bakljus
- Broms- och blinkers

### Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar



996565-10/07

### TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 95 25  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tenantco.com  
www.tenantco.com

