

Tennant 6200

En perfekt kombination av hög produktivitet och kompakt storlek. Den här lilla, lättmanövrerade sopmaskinen har en arbetsbredd på 107 cm till 140 cm och en produktivitet och prestanda som kan jämföras med mycket större maskiner. Sopmaskinen Tennant 6200 är idealisk för användning i stora byggnader där det är ont om plats och för lättare användning utomhus. Maskinens kompakta mått och precisionsstyrning gör att den kan städa trånga ytor och vändas i små utrymmen.



Funktioner

- VCS™-filterskaksystem
- Sopbehållare med hög tömning
- Sopteknik med direktsopning
- Handsug
- Permafilter
- Enkla reglage
- Hörmjul
- Borsten och dammfiltret kan bytas utan verktyg

Fördelar


- Perfekt dammreglering
- För automatisk tömning i containrar upp till 135cm
- Garanterar hög prestanda även när borstarna är slitna
- Förlänger räckvidden och ökar produktiviteten
- Förlänger dammfiltrets livslängd och effektivitet
- Enkel att använda
- Skyddar lokalema och maskinen i trånga utrymmen
- Snabb och enkel att underhålla

Användningsområden

- Lager- & distributionslokaler
- Tillverknings- & produktionsanläggningar
- Shoppingcenter
- Städföretag
- Transport- & logistiksektor



Sopbehållare med hög tömning



Filter kan bytas utan verktyg



Skyddstak och handsug



Maskinen i drift

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 6200

		E	LPG	Diesel
Maskinens mått				
Arbetsbredd (en sidoborste)	cm	107	107	107
Arbetsbredd (dubbla sidoborstar)	cm	140	140	140
Mått (l x b x h)	cm	196x112x144	196x112x144	196x112x144
Maskinens vikt (netto)	kg	565	620	630
Sopsystem				
Avverkningsgrad – teoretisk (max)	m ² /tim	13,580	11,200	11,200
Avverkningsgrad – praktisk (max)	m ² /tim	8125	8125	8125
Huvudborstens längd x dia	cm	71 x 28	71 x 28	71 x 28
Sidoborstens diameter	cm	52	52	52
Sopningsmetod		översopning	översopning	översopning
Transaxeldrivning	ja/nej	ja	ja	ja
Retursystem				
Panelfiltrets kapacitet	m ²	4.6	4.6	4.6
Luftflöde	L/s	118	118	118
Sopbehållarens kapacitet, volym	L	125	125	125
Sopbehållarens kapacitet, vikt	kg	135	135	135
Sopbehållarens tömningshöjd	cm	135	135	135
Ström				
Strömförsörjning		36V	12V	12V
Total strömförbrukning	W	2910	8200	10,400
Skyddsklass	I/II/III	III	III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	68	81	83
Framdrivning				
Hastighet	km/tim	9.7	8	8
Arbets hastighet	km/tim	6.5	6.5	6.5
Stigningskapacitet	%	18	18	18
Vändradie	cm	210	210	210

Konfiguration

- Batteri
- Diesel
- LPG

Konfigurationen ovan inkluderar som standard höger sidoborste, 135 cm tömning på flera nivåer, blinklampa och backalarm.

Tillbehör


- Borstar • Batterier • Laddare

Tillval

- Fram- och baklysen • Vänster sidoborste • Handsug (E) • Skyddstak

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar



TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 95 25
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tenantco.com
www.tenantco.com

SORMA SVERIGE AB
Storgatan 45
17152 Solna
SWEDEN
Tel: 08-447 42 42
Fax: 08-447 42 40
E-mail: info@sorma.se

995764-12/07



Creating a cleaner, safer world™