



Sverige AB

# Tennant 800

*Sopmaskinen Tennant 800 är byggd för att klara av mycket tuff industriell sopning både inom- och utomhus. Stabil T-stagsram och kraftig stålskyddsram ger maskinen skydd mot tuffa miljöer. Maskinens 168 cm breda sobredd innebär att den kan rengöra upp till 27 000 m<sup>2</sup> på en timme. Den stora sopbehållaren rymmer upp till 910 kg. 15 cm höjd över marken gör att maskinen enkelt tar sig över farthinder och svår terräng.*



## Funktioner


- Stor sopbehållare
- Sopsystem med direktsopning
- Tömning på flera nivåer
- Fyrdubbelt dammfiltersystem
- Indikator för borstbelastning
- Två motorvarv
- Permafilter
- Enkel åtkomst till motorutrymme, filter och batteri

## Fördelar


- Förlänger arbetstiden, ger högre produktivitet
- Högpresterande sopning
- För tömning på marken eller i avfallscontainrar
- Överlägsen dammkontroll
- Övervakar borstens tryck för överbelastning
- Anpassas efter rengöringsbehoven
- Förlänger dammfiltrets livslängd och effekt
- Lätt att underhålla och serva

## Användningsområden

- Lager- & distributionslokaler
- Parkeringar
- Tillverknings- & produktionsanläggningar
- Tunga industrianläggningar
- Transportsektorn




Enkel åtkomst till motorn



800-modell med hytt



Handsug



Maskinen i drift



Maskinens mått		
Arbetsbredd (en sidoborste)	cm	168
Arbetsbredd (dubbla sidoborstar)	cm	ej tillämpligt
Mått (l x b x h)	cm	306 x 178 x 188
Maskinens vikt (netto)	kg	2955
Sopsystem		
Averkningsgrad – teoretisk (max)	m <sup>2</sup> /tim	27,050
Averkningsgrad – praktisk (max)	m <sup>2</sup> /tim	15,300
Huvudborstens längd x dia	cm	127 x 41
Sidoborstens diameter	cm	66
Sopningsmetod		direkt
Transaxeldrivning	ja/nej	ja
Retursystem		
Panelfiltrets kapacitet	m <sup>2</sup>	17
Luftflöde	L/s	302
Sopbehållarens kapacitet, volym	L	850
Sopbehållarens kapacitet, vikt	kg	907
Sopbehållarens tömningshöjd	cm	Variabel upp till 183
Ström		
Strömförsörjning		12V
Total strömförbrukning	W	47,000
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	86
Framdrivning		
Hastighet	km/tim	16.1
Arbets hastighet	km/tim	10
Stigningskapacitet	%	27
Vändradie	cm	345

### Konfiguration

- 800 med hytt & luftkonditionering/trycksättning
- 800 med hytt & värmare/trycksättning
- 800 med skyddstak

Konfigurationen ovan inkluderar som standard höger sidoborste, servostyrning samt tömning på flera nivåer.

### Tillbehör


- Borstar

### Tillval

- Backalarm • Tätat bränslelock med filter som kan låsas • Dammfilter (finfiltrering) • Roterande varningslampa
- Strålkastare för sidoborste • Fram-, bak- och bromsljus samt blinkers • Spegelsats (för observation av sidoborsten)
- Dammreglage för sidoborste (höger) • Solida däck och hjul både fram och bak • Handsug

### Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar



995755-12/07

**TENNANT EUROPE NV**  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 95 25  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tenantco.com  
www.tenantco.com

**SORMA SVERIGE AB**  
Storgatan 45  
17152 Solna  
SWEDEN  
Tel: 08-447 42 42  
Fax: 08-447 42 40  
E-mail: info@sorma.se



Creating a cleaner, safer world™